



# ES0708OF

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

## LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LED-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

## ES0708OF




Traglast	230 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/0
Arbeitshöhe	A 7,60 m
Plattformhöhe	B 5,60 m
Gesamtlänge	C 1,52 m
Gesamtbreite	D 0,81 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E 2,01 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F 1,65m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	1,37 m x 0,70 m
Plattformerweiterung	G 0,60 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	0,60 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	0,15 cm
Radstand	H 1,13 m
Wenderadius (innen)	-
Wenderadius (außen)	1,60 m
Fahrantrieb	2 x 24V / 0,7 kW
Hubantrieb	24V / 1,8 KW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,60 km/h
Batterie	24 V / 115 Ah
Integriertes Batterieladegerät	24 V / 15 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen	230 x 100 mm
Gewicht (CE)	1.300 kg



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz



**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.