

EP Frontstapler CPD 25L2S



Schnellinfo

Modell: CPD 25L2S
Baureihe: L2
Bauart: Frontstapler
Kategorie: 4-Rad-Elektrostapler
Antriebsart: Elektro
Tragkraft: 2500 kg
Hubhöhe: 3000 mm
Batterie: Li-Ion
Batteriespannung: 80/270 V/Ah
Lastschwerpunkt: 500 mm
Wenderadius: 1890 mm

Spezifikationen

Bedienung: Seated
Motor: AC Motor
Höhe: 2080 mm
Länge: 3315 mm
Breite: 1130 mm
Geschwindigkeit: 15/16 km/h

Übersicht

:

Der neue CPD25L2 von EP Equipment ist ein Upgrade der erfolgreichen L1 4-Rad-Gabelstapler. Im Vergleich zum CPD20L1S verfügt der CPD25L2 über zwei Fahrmotoren für eine höhere Leistung und einen kleineren Wenderadius. Der Stapler hat die gleiche große Beinfreiheit wie der CPD20L1 / L1S.

Der CPD25L2 ist ein echtes Arbeitstier und liebt den Einsatz im Freien. Mit seinen beiden Fahrantriebsmotoren ist er perfekt für höhere Leistungsanwendungen auf dem Hof sowie für das seitliche Be- und Entladen von LKWs geeignet. Mit seinem wasser- und staubdichten Design wird er häufig für Outdoor-Aktivitäten und unter Serverwetterbedingungen verwendet.

Durch die kompakte Größe der von EP Equipment eigenständig entwickelten Li-Ionen-Batterie sind die Abmessungen des Staplers so optimiert, dass ein Höchstmaß an Stabilität mit deutlich höheren Sicherheitsfaktoren als beim Wettbewerb gewährleistet ist. Der CPD25L2B ist mit einer 48V/360Ah Li-Ionen-Batterie und der CPD25L2S mit 80V/270Ah ausgestattet. Der Li-Ionen-Akku bietet eine Zwischenladung und kann in 10 Minuten bis zu 7 % geladen werden. Außerdem kommuniziert er über Can-Bus mit dem Stapler, um jederzeit eine effiziente Nutzung des Staplers zu gewährleisten.